

SUORITUSTASOILMOITUS - DoP
Nro . 006DOP2017-02-09

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

IKI-harkkohormi / SIH
EN 13063-1:2005 + A1:2007

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Savupiiput – Elementtipiippujärjestelmät savikeraamisella savuhormilla
Malli 1 - IKI-harkkohormi / IKI - Uunisepät - T400 N1 D 3 G50
Malli 2 - IKI-harkkohormi / IKI - Uunisepät - T600 N1 D 3 G100

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Nokipalonkestävä monikerroselementtipiippujärjestelmä, joka on tarkoitettu kuiviin käyttöolosuhteisiin alipaineiseksi piipuksi. Järjestelmän keraamisten putkien kautta johdetaan tulisijan palamistuotteet ulkoilmaan.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Schiedel Savuhormistot Oy
Sinikalliontie 9
FI – 02630 Espoo
Puh. +358 20 155 2600
Fax. +358 20 155 2601
www.schiedel.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Turun Uunisepät Oy
Rydöntie 32
FI – 20360 Turku
Puh. +358 20 791 0450
www.uunisepat.fi

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Land Oberösterreich, Zertifizierungstelle für Bauprodukte & BTI-Bautechnisches Institut, NB 0989

suoritti tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkukatselmuksen. Ilmoitettu laitos valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen järjestelmän 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen

factory production control - sertifikaatti nro 0989 CPD 0965

8. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet (ks. huomautus 1)	Suoritusasto (ks. huomautus 2)	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät (ks. huomautus 3)
Lämpörasituksenkestävyys	Malli 1: G(50) Malli 2: G(100)	EN 13063-1:2005 + A1:2007
Kaasutiiviys / vuoto	Malli 1 ja 2: N1	
Virtausvastus	Keskimääräinen karheus: 0,0015 m	
Lämmöneristävyys	0,44 m ² K/W	
Lämpörasituksenkestävyys	Nokipalonkestävyys: Kyllä	
Puristuslujuus	Sisäputken (Ø 200 mm) - puristuslujuus: 153,7 kN - max. korkeus 64,7 m (liitoselementin kanssa) Liitoscappaleiden puristuslujuus: 74 kN Ulkoharkkojen laastin puristuslujuus M10 Ulkoharkon puristuslujuus: 7,5 Mpa Piipun max korkeus 33 m	
Tuulikuorman kestävyys	Max korkeus viimeisen tuen yläpuolella: - Ulokkeena toimivan raudoittamattoman piipun max. korkeus tasaiselle kuormalle 1,0 m - Ulokkeena toimivan raudoitettun piipun max. korkeus tasaiselle kuormalle on 3,0 m	
Kondensaatin kestävyys	D Kuivat käyttöolosuhteet	
Korroosion kestävyys	Luokka 3	
Nuohouksen kestävyys	Ok, läpäisee	
Jäätymis-sulamiskestävyys	Kyllä	

Taulukkoa koskeva huomautus:

- Sarake 1 sisältää luettelon perusominaisuuksista, siten kuin ne määritetään yhtä tai useampaa edellä 3 kohdassa ilmoitettua käyttötarkoitusta koskevissa kyseisissä yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä.
- Sarake 2 sisältää kutakin sarakkeessa 1 luetteloitua 6 artiklan vaatimukset täyttävää perusominaisuutta kohti ilmoitetun suoritusastan, ilmaistuna tasoittain, luokittain tai kuvauksittain, joka liittyy vastaavaan perusominaisuuteen. Sarakkeeseen merkitään lyhenne "NPD" (No Performance Determined, suoritusastoa ei ole määritelty), kun suoritusastoa ei ilmoiteta;
- Sarake 3 sisältää kutakin sarakkeessa 1 luetteloitua perusominaisuutta kohden:

a) vastaavan yhdenmukaistetun standardin päivätyn viitteen ja tarvittaessa käytetyn teknisen erityisasiakirjan tai asianmukaisen teknisen asiakirjan viitenumeron;
tai

b) vastaavan eurooppalaisen arviointiasiakirjan päivätyn viitteen, mikäli se on saatavilla, ja käytetyn eurooppalaisen teknisen arvioinnin viitenumeron. Perusominaisuudet (ks. huomautus 1)

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Antsi Kordinen

(nimi, tehtävä)

Maajokaja

Espoo 09.02.2017

(paikka ja päivämäärä)

[Allekirjoitus]

(allekirjoitus)